

# ALUMINIUM DESIGNLINE BLOEMENSERIE

## MODEL SERING



**EUROHEK**  
MEER DAN HEKWERK

### Model SERING is in 2 uitvoeringen leverbaar

Sering 100H: Aluminium lamellen met afmeting 100x25mm horizontaal in het poortkader geplaatst.

Sering 100V: Aluminium lamellen met afmeting 100x25mm verticaal in het poortkader geplaatst.

“Geborgenheid  
& comfort”





### Afmetingen



- Standaard hoogtes: 1,65 mtr. / 1,85 mtr. / 2,05 mtr.
- Standaard breedtes: 1,04 mtr. / 1,24 mtr. / 1,44 mtr. / 1,64 mtr. / 1,84 mtr. / 2,04 mtr.  
(dit zijn de maten tussen de palen)
- **Model Sering is zowel in een enkele- alsook een dubbelvleugelige uitvoering leverbaar.**
- **Klink en slotplaat ook verkrijgbaar in kleur zwart.**

De aluminium profielen worden middels een tand-groefverbinding met elkaar verbonden, wat zorgt voor een perfect gesloten systeem.

De profielen zijn aan de boven- en onderzijde voorzien van afgeschuinde kanten, waardoor er een v-vormig groefje ontstaat tussen de twee profielen, ook wel visbek motief genaamd.

### Kleuren

Standaard voorzien van een structuur coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016) of Gitzwart (RAL 9005)



### SEASIDE-lakbescherming

De poortvleugels hebben vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek ondergaan: dit is de beste corrosiebescherming voor aluminium profiel.

#### De SEASIDE-lakbescherming biedt vele voordelen:

- Betere kleur stabiliteit
- Verhoogde krasbestendigheid
- Betere UV-resistentie
- Langere weerbestendigheid