

ALUMINIUM DESIGNLINE BLOEMENSERIE

MODEL ROOS H&V



EUROHEK
MEER DAN HEKWERK

Model ROOS is in 2 uitvoeringen leverbaar

Roos 200H: aluminium lamellen met afmeting 200x25mm horizontaal in het poortkader geplaatst.



Roos 200V: aluminium lamellen met afmeting 200x25mm verticaal in het poortkader geplaatst.

“Perfecte mix van geborgenheid & comfort”



Kleuren

Standaard voorzien van een structuur coating in de kleur Antracietgrijs (RAL 7016) of Gitzwart (RAL 9005)





Afmetingen

- Standaard hoogtes: 1,65 mtr. / 1,85 mtr. / 2,05 mtr.
- Standaard breedtes: 1,04 mtr. / 1,24 mtr. / 1,44 mtr. / 1,64 mtr. / 1,84 mtr. / 2,04 mtr.
(dit zijn de maten tussen de palen)
- **Model Roos is zowel in een enkele- alsook een dubbelvleugelige uitvoering leverbaar.**
- **Klink en slotplaat ook verkrijgbaar in kleur zwart.**

De aluminium profielen worden middels een tand-groefverbinding met elkaar verbonden, wat zorgt voor een perfect gesloten systeem.

De profielen zijn aan de boven- en onderzijde voorzien van afgeschuinde kanten, waardoor er een v-vormig groefje ontstaat tussen de twee profielen, ook wel visbek motief genaamd.

SEASIDE-lakbescherming

De poortvleugels hebben vooraf een hoogwaardige SEASIDE-voorbehandelingstechniek ondergaan: dit is de beste corrosiebescherming voor aluminium profiel.

De SEASIDE-lakbescherming biedt vele voordelen:

- Betere kleur stabiliteit
- Verhoogde krasbestendigheid
- Betere UV-resistentie
- Langere weerbestendigheid

